

Freidor de Botanas Mastermatic.



Fritura continua automática para una variedad de botanas.

Control preciso de la fritura

Se controla con precisión la temperatura y la velocidad del transportador para obtener productos consistentemente uniformes, entre ellos:

Tortilla chips Nueces de soja y trigo Chips de maíz
Bolas de queso Botanas de pasta Chicharrones de cerdo
Botanas de pellets Botanas de vegetales Fideos

Productos de calidad superior

El bajo volumen de aceite permite usar rápidamente el aceite para obtener productos frescos y crujientes cuya duración en almacenamiento es más larga. La singular Cool Zone, Mastermatic (zona fría) prolonga la vida útil del aceite.

Fácil instalación

Todos los modelos vienen con las conexiones eléctricas ya hechas e incluyen los controles de operación. Los sistemas de freidores pueden entregarse con la tubería ya montada para reducir el costo de la instalación.

Máxima versatilidad

Se ofrece una gran variedad de bandas transportadoras para distintos productos. Todos los modelos tienen múltiples zonas de calentamiento para controlar óptimamente la temperatura.

Espacio mínimo

Los freidores Mastermatic ofrecen una área grande para freír, pero ocupan un espacio relativamente pequeño.

Fácil de limpiar


El transportador principal y el sumergidor se elevan a una distancia afuera de la paila para facilitar la limpieza. El freidor se puede fabricar para cumplir con las normas de USDA para freir botanas carnicas.

Características opcionales

- Filtro de aceite continuo
- Transportador para extraer el sedimento
- Control automático del nivel de aceite
- Sistemas de envasado

Freidor de Botanas Mastermatic.

Elija de nuestros diseños de transportadores estándar o permítanos diseñarle un freidor especialmente para sus productos exclusivos.



Producto flotante

El transportador deja caer el producto individualmente. Chips de maíz y tortilla, bolas de queso, bollitos, botanas en gránulos, fideos, papas fritas, pasta.




Producto fluyente

Nueces, semillas de girasol, nueces de soja y trigo, botanas de pellets y de vegetales, frijoles, botanas de pasta.



Modelo MSFF



Ejemplos de modelo estándar	Zonas de calentamiento	Longitud total pies/metros	Ancho total pulgadas/cm
8-24	2	11' / 3.36	60" / 1524
10-24	2	13' / 3.97	60" / 1524
8-30	2	11' / 3.36	66" / 1676
28-30	3	31' / 9.46	66" / 1676
8-36	2	11' / 3.36	72" / 1829
36-36	3	39' / 11.90	72" / 1829
8-42	2	11' / 11.36	78" / 1981
32-42	3	35' / 10.68	78" / 1981

Ofrecemos freidoras en tamaños que varían en incrementos de 2 pies (0,6 m) hasta llegar a 36 pies (11 m) de largo y correas transportadoras con ancho utilizable de hasta 40 pulgadas (102 cm). Las dimensiones están redondeadas a la pie/metro o pulgsds/centimetro más próximo.

Debido a las constantes mejoras e innovaciones técnicas, estas especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

MASTERMATIC.



Oficina Corporativa
21121 Cabot Blvd., Hayward, CA 94545 USA
Tel 1 800 227 5980 /1 510 259 0500 Fax 1 510 259 0600
Cambridge, Canada
Tel 519 623 1100 Fax 519 623 1052
Guadalajara, Mexico
Tel +52 (33) 3689 1146 Fax +52 (33) 3689 2240
Livingston, Scotland
Tel +44 (0)1506 420420 Fax +44 (0)1506 403919
Brisbane, Australia
Tel +61 (0)7 3877 6333 Fax +61 (0)7 3343 8371
Nanjing, People's Republic of China
Tel +86 25 840 35000 Fax +86 25 8580 5033
Singapore
Tel +65 6844 6853 Fax +65 6841 2359

Más de 30 oficinas en todo el mundo